

Gyorsszorítók, függőleges, biztonsági reteszeléssel, vízszintes talppal és állítható leszorító csavarral

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Acél.

Kivitel:

horganyzott és passzívált.
A műanyag fogantyú olajálló.

További információk:

Biztonsági reteszeléssel a beszorított és a nyitott álláshoz. Ujjvédővel ellátott biztonsági szorítódarabbal. Elvesztés elleni biztosítás a nyomócsavar számára a szorítókar végén.

A tartókar és a markolat nyitási szöge az ütközőcsap benyomásával (2. ütközési helyzet) csökkenthető.

Leszorító csavar neoprén nyomódarabbal.

Tartozékok:

K0098

K0100

K0101

K0102

K0103

K0106

K0107

Rajzi hivatkozás:

1) Tájolócsap, 1. pozíció

2) Tájolócsap, 2. pozíció

Termékáttekintés

Gyorsszorítók, függőleges, biztonsági reteszeléssel, vízszintes talppal és állítható leszorító csavarral

Rendelési szám	Nyitásszög Tartókar 1. pozíció	Nyitásszög Tartókar 2. pozíció	Nyitásszög Fogantyú 1. pozíció	Nyitásszög Fogantyú 2. pozíció	Rögzítő derékszög rendelési száma
K0059.0250	95°	125°	70°	85°	K0098.04
K0059.0350	90°	120°	70°	80°	K0098.06

Rendelési szám	A	A1	A2	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	M	Kézi erő FH N	Rögzítőerő F1 N	Rögzítőerő F2 N
K0059.0250	19	35	8	32	47	8,8	32	17,5	7,1	175	110	75	M8x60	190	1000	2800
K0059.0350	32	50	9	45	64	10,6	43	22	8,3	220	146	95	M10x80	230	2200	4500