

Profílozott fogantyúk, alumínium zárósapkával

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:

Profil alumínium, EN AW-6060.
Végcsapák, termoplaszt, fekete.

Kivitel:

Profílozott alumínium, matt fényesre eloxált.

További információk:

A profílozott fogantyúkat többek közt tolóajtókhoz és műszaki berendezésekhez használják. Ezek a fogantyúk emellett élvédőnek is megfelelők.

Rajzi hivatkozás:

1) közepes menetfúrás csak $L \geq 400$ mm esetén

Termékáttekintés

Profílozott fogantyúk

Rendelési szám	Alaptest színe	A	D	H	L	T	Teherbírás N
K0130.1501	natúr eloxált	110	M8	61,5	150	66,5	1000
K0130.2001	natúr eloxált	160	M8	61,5	200	66,5	1000
K0130.2501	natúr eloxált	210	M8	61,5	250	66,5	1000
K0130.3001	natúr eloxált	260	M8	61,5	300	66,5	1000
K0130.3501	natúr eloxált	310	M8	61,5	350	66,5	1000
K0130.4001	natúr eloxált	360	M8	61,5	400	66,5	1000
K0130.1502	feketére eloxált	110	M8	61,5	150	66,5	1000
K0130.2002	feketére eloxált	160	M8	61,5	200	66,5	1000
K0130.2502	feketére eloxált	210	M8	61,5	250	66,5	1000
K0130.3002	feketére eloxált	260	M8	61,5	300	66,5	1000
K0130.3502	feketére eloxált	310	M8	61,5	350	66,5	1000
K0130.4002	feketére eloxált	360	M8	61,5	400	66,5	1000
K0130.5002	feketére eloxált	460	M8	61,5	500	66,5	1000
K0130.6002	feketére eloxált	560	M8	61,5	600	66,5	1000