

## Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó), SmCo

Termékleírás / Termékillustrációk



### Leírás

#### Anyag:

Ház, sárgaréz.

Mágnesmag, SmCo.

#### További információk:

Sima kivétel, árnyékolt rendszer. „D” átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva. SmCo hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Az SmCo fogómágnesek kiválóan alkalmasak ponthegeztető gépekkel való használatra, mivel ott nem jelentkezik lemágnesezés.

A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1” mérettel megrövidíthetők.

#### Hőmérséklet-tartomány:

max. 200 °C.

#### Rajzi hivatkozás:

1) Tapadófelület

### Termékáttekintés

#### Mágnesek, kör keresztmetszetű (rúd megfogó), SmCo

Rendelési szám	Alak	D	H1	H	T	Tapadóerő N	Vas falaktól való távolság mm
K0551.01	A	6	10	20	-	8	1,5
K0551.03	A	8	10	20	-	22	1,5
K0551.05	A	10	8	20	-	40	2
K0551.07	A	13	6	20	-	60	2,5
K0551.09	A	16	2	20	-	125	3
K0551.11	A	20	5	25	-	250	4
K0551.13	A	25	7	35	-	400	5
K0551.15	A	32	4,5	40	-	600	6
K0551.02	B	6	-	20	5	8	1,5
K0551.04	B	8	-	20	5	22	1,5
K0551.06	B	10	-	20	7	40	2
K0551.08	B	13	-	20	7	60	2,5
K0551.10	B	16	-	25	8	125	3
K0551.12	B	20	-	25	6	250	4
K0551.14	B	25	-	35	8	400	5
K0551.16	B	32	-	40	6	600	6